PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Model: Tester napięcia
WWW.neo-tools.com

1. Zastosowanie

Tester bezkontaktowy przeznaczony jest do sprawdzania obecności napięcia w przewodach elektrycznych, gniazdach i wtyczkach zasilających urządzeń. Może być wykorzystywany przez osoby bez specjalnego przeszkolenia w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych.

2. Zasady użytkowania

Tester jest wyposażony w dwa sygnały informacyjne: dźwiękowy i wizualny. Po dotyczeniu końcówki testera do przewodu, gniazda lub wtyczki urządzenia elektrycznego dioda ma zmianę koloru z zielonego na czerwony. Wzrost natężenia dźwięku oraz zmiana koloru diody sygnalizuje wykrycie napięcia przemiennego. Dioda świeci się na czerwony przy napięciu 90V i powyżej. Dioda świeci się na zielony przy napięciu 90V i poniżej.

3. Specyfikacja techniczna

Napięcie	90V-250V AC
Częstotliwość	50/60Hz
Czas reakcji	<0.5s
Temperatura pracy	-10°C-+40°C
Wilgotność	85%
Temperatura przechowywania	-20°C-+60°C
Wilgotność	85%
Zasilanie	2 baterie AAA
Wymiary	150x20x20mm
Waga	20g

4. Konstrukcja

Tester składa się z: obudowy, dyfuzora, diody LED, diody dźwiękowej, przycisku włącznika, baterii, obudowy, wyłącznika, przycisku, dyfuzora, diody LED, diody dźwiękowej, przycisku włącznika, baterii, obudowy.

5. Dane techniczne

Tester posiada następujące parametry techniczne:

Napięcie	90V-250V AC
Częstotliwość	50/60Hz
Czas reakcji	<0.5s
Temperatura pracy	-10°C-+40°C
Wilgotność	85%
Temperatura przechowywania	-20°C-+60°C
Wilgotność	85%
Zasilanie	2 baterie AAA
Wymiary	150x20x20mm
Waga	20g

6. Instrukcja bezpieczeństwa

1. Nie używać w miejscach, w których istnieje ryzyko wybuchu.
2. Nie używać w miejscach o wysokiej wilgotności.
3. Nie używać w miejscach o wysokiej temperaturze.
4. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu promieniowania.
5. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego.
6. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
7. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
8. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
9. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
10. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
11. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
12. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
13. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
14. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
15. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
16. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
17. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
18. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
19. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
20. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
21. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
22. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
23. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
24. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
25. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
26. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
27. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
28. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
29. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
30. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
31. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
32. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
33. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
34. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
35. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
36. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
37. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
38. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
39. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
40. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
41. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
42. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
43. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
44. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
45. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
46. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
47. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
48. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
49. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
50. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
51. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
52. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
53. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
54. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
55. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
56. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
57. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
58. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
59. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
60. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
61. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
62. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
63. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
64. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
65. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
66. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
67. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
68. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
69. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
70. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
71. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
72. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
73. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
74. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
75. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
76. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
77. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
78. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
79. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
80. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
81. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
82. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
83. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
84. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
85. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
86. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
87. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
88. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
89. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
90. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
91. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
92. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
93. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
94. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
95. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
96. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
97. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
98. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
99. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
100. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.

7. Wyposażenie

Tester zawiera: obudowę, dyfuzor, diodę LED, diodę dźwiękową, przycisk włącznika, baterię, obudowę, wyłącznik, przycisk, dyfuzor, diodę LED, diodę dźwiękową, przycisk włącznika, baterię, obudowę.

8. Konserwacja

Tester nie wymaga konserwacji.

9. Gwarancja

Gwarancja na tester wynosi 24 miesiące.

10. Serwis

Tester nie wymaga serwisowania.

11. Utylizacja

Tester należy oddać do miejscowych zbiórek.

12. Deklaracja zgodności

Tester spełnia wymagania dyrektyw unijnych.

13. Instrukcja bezpieczeństwa

1. Nie używać w miejscach, w których istnieje ryzyko wybuchu.
2. Nie używać w miejscach o wysokiej wilgotności.
3. Nie używać w miejscach o wysokiej temperaturze.
4. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu promieniowania.
5. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego.
6. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
7. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
8. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
9. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
10. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
11. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
12. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
13. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
14. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
15. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
16. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
17. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
18. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
19. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
20. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
21. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
22. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
23. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
24. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
25. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
26. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
27. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
28. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
29. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
30. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
31. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
32. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
33. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
34. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
35. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
36. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
37. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
38. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
39. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
40. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
41. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
42. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
43. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
44. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
45. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
46. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
47. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
48. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
49. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
50. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
51. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
52. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
53. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
54. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
55. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
56. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
57. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
58. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
59. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
60. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
61. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
62. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
63. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
64. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
65. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
66. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
67. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
68. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
69. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
70. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
71. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
72. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
73. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
74. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
75. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
76. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
77. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.
78. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola wibracyjnego.
79. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrasonicznego.
80. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola infrasonicznego.
81. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola ultrafioletowego.
82. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola podczerwonego.
83. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola rentgenowskiego.
84. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gamma.
85. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola beta.
86. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola alfa.
87. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola neutronowego.
88. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola protonowego.
89. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektronowego.
90. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola pozytronowego.
91. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola mezonowego.
92. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola barionowego.
93. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola leptonowego.
94. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola kwarkowego.
95. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola gluonowego.
96. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola fotonowego.
97. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola grawitacyjnego.
98. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola magnetycznego.
99. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola elektrycznego.
100. Nie używać w miejscach o wysokim natężeniu pola akustycznego.

DE

ANWEISUNG ZUSTIMMUNG

Modell: Spannungstester
WWW.neo-tools.com

1. Anwendungsbereich

Der Spannungstester ist für die Überprüfung der Spannungsversorgung in Steckdosen, Kabeln und Geräten bestimmt. Er kann von Personen ohne Fachkenntnisse bedient werden.

2. Bedienung

Der Tester verfügt über zwei Signale: akustisch und optisch. Wenn der Tester das Kabel, die Steckdose oder das Gerät berührt, ändert die LED-Anzeige von Grün auf Rot. Der Ton ist lauter und die LED-Anzeige leuchtet rot, wenn eine Spannung von 90 V oder mehr vorliegt. Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn eine Spannung von 90 V oder weniger vorliegt.

3. Technische Daten

Spannung	90V-250V AC
Frequenz	50/60Hz
Reaktionszeit	<0.5s
Betriebstemperatur	-10°C-+40°C
Luftfeuchtigkeit	85%
Lagerungstemperatur	-20°C-+60°C
Luftfeuchtigkeit	85%
Stromversorgung	2 AAA-Batterien
Abmessungen	150x20x20mm
Gewicht	20g

4. Konstruktion

Der Tester besteht aus: Gehäuse, Diffusor, LED, Tonsignalgeber, Einschaltknopf, Batterie, Gehäuse, Schalter, Knopf, Diffusor, LED, Tonsignalgeber, Einschaltknopf, Batterie, Gehäuse.

5. Technische Daten

Der Tester verfügt über folgende technische Daten:

Spannung	90V-250V AC
Frequenz	50/60Hz
Reaktionszeit	<0.5s
Betriebstemperatur	-10°C-+40°C
Luftfeuchtigkeit	85%
Lagerungstemperatur	-20°C-+60°C
Luftfeuchtigkeit	85%
Stromversorgung	2 AAA-Batterien
Abmessungen	150x20x20mm
Gewicht	20g

6. Sicherheitshinweise

1. Nicht in Bereichen, in denen Explosionsgefahr besteht, verwenden.
2. Nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
3. Nicht in Bereichen mit hoher Temperatur verwenden.
4. Nicht in Bereichen mit hohem Strahlungsniveau verwenden.
5. Nicht in Bereichen mit hohem elektromagnetischen Feldstärke verwenden.
6. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
7. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
8. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
9. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
10. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
11. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
12. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
13. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
14. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
15. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
16. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
17. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
18. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
19. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
20. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
21. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
22. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
23. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
24. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
25. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
26. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
27. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
28. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
29. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
30. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
31. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
32. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
33. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
34. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
35. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
36. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
37. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
38. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
39. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
40. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
41. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
42. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
43. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
44. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
45. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
46. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
47. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
48. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
49. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
50. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
51. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
52. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
53. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
54. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
55. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
56. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
57. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
58. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
59. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
60. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
61. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
62. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
63. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
64. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
65. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
66. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
67. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
68. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
69. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
70. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
71. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
72. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
73. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
74. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
75. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
76. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
77. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
78. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
79. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
80. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
81. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
82. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
83. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
84. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
85. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
86. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
87. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
88. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
89. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
90. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
91. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
92. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
93. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
94. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
95. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
96. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
97. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
98. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
99. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
100. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.

7. Ausstattung

Der Tester enthält: Gehäuse, Diffusor, LED, Tonsignalgeber, Einschaltknopf, Batterie, Gehäuse, Schalter, Knopf, Diffusor, LED, Tonsignalgeber, Einschaltknopf, Batterie, Gehäuse.

8. Wartung

Der Tester muss nicht gewartet werden.

9. Garantie

Die Garantiezeit für den Tester beträgt 24 Monate.

10. Reparatur

Der Tester muss nicht gewartet werden.

11. Entsorgung

Der Tester muss nicht gewartet werden.

12. Konformitätserklärung

Der Tester erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.

13. Sicherheitshinweise

1. Nicht in Bereichen, in denen Explosionsgefahr besteht, verwenden.
2. Nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
3. Nicht in Bereichen mit hoher Temperatur verwenden.
4. Nicht in Bereichen mit hohem Strahlungsniveau verwenden.
5. Nicht in Bereichen mit hohem elektromagnetischen Feldstärke verwenden.
6. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
7. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
8. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
9. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
10. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
11. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
12. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
13. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
14. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
15. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
16. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
17. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
18. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
19. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
20. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
21. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
22. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
23. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
24. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
25. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
26. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
27. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
28. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
29. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
30. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
31. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
32. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
33. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
34. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
35. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
36. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
37. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
38. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
39. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
40. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
41. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
42. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
43. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
44. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
45. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
46. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
47. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
48. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
49. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
50. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
51. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
52. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
53. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
54. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
55. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
56. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
57. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
58. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
59. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
60. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
61. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
62. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
63. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
64. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
65. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
66. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
67. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
68. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
69. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
70. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
71. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
72. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
73. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
74. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
75. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
76. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
77. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.
78. Nicht in Bereichen mit hohem Vibrationsfeldstärke verwenden.
79. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraschallfeldstärke verwenden.
80. Nicht in Bereichen mit hohem Infraschallfeldstärke verwenden.
81. Nicht in Bereichen mit hohem Ultraviolettfeldstärke verwenden.
82. Nicht in Bereichen mit hohem Infrarotfeldstärke verwenden.
83. Nicht in Bereichen mit hohem Röntgenfeldstärke verwenden.
84. Nicht in Bereichen mit hohem Gammafeldstärke verwenden.
85. Nicht in Bereichen mit hohem Betafeldstärke verwenden.
86. Nicht in Bereichen mit hohem Alfafeldstärke verwenden.
87. Nicht in Bereichen mit hohem Neutronenfeldstärke verwenden.
88. Nicht in Bereichen mit hohem Protonenfeldstärke verwenden.
89. Nicht in Bereichen mit hohem Elektronenfeldstärke verwenden.
90. Nicht in Bereichen mit hohem Positronenfeldstärke verwenden.
91. Nicht in Bereichen mit hohem Mesonenfeldstärke verwenden.
92. Nicht in Bereichen mit hohem Baryonenfeldstärke verwenden.
93. Nicht in Bereichen mit hohem Leptonenfeldstärke verwenden.
94. Nicht in Bereichen mit hohem Quarkfeldstärke verwenden.
95. Nicht in Bereichen mit hohem Gluonenfeldstärke verwenden.
96. Nicht in Bereichen mit hohem Photonenfeldstärke verwenden.
97. Nicht in Bereichen mit hohem Gravitationsfeldstärke verwenden.
98. Nicht in Bereichen mit hohem magnetischen Feldstärke verwenden.
99. Nicht in Bereichen mit hohem elektrischen Feldstärke verwenden.
100. Nicht in Bereichen mit hohem akustischen Feldstärke verwenden.

UA

ІНСТРУКЦІЯ З СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Модель: Тестер напруги
WWW.neo-tools.com

1. Призначення

Тестер призначений для перевірки наявності напруги в електричних мережах, розетках та вилках пристроїв. Може використовуватися особами без спеціальної підготовки в галузі обслуговування електричних пристроїв.

2. Принцип роботи

Тестер оснащений двома сигналами: звуковим і світловим. При дотику наконечника тестера до проводу, розетки або вилки світлодіод змінює колір з зеленого на червоний. Зростання гучності звуку та зміна кольору світлодіода сигналізують про виявлення напруги. Світлодіод горить червоним при напрузі 90V і вище. Світлодіод горить зеленим при напрузі 90V і нижче.

3. Технічні характеристики

Напруга	90V-250V AC
Частота	50/60Hz
Час реакції	<0.5s
Робоча температура	-10°C-+40°C
Вологість	85%
Температура зберігання	-20°C-+60°C
Вологість	85%
Живлення	2 батареї AAA
Розміри

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA UN DROŠUMANĪBAS NORĀDĪJUMI

NEO Tools s.r.o.

1. Pielietojums

Grīdas apar ar ekspozīcijas platumu līdzīgu tīrīšanas platumam, ūdeni un tīrīšanas līdzekli, piemērotu grīdas tīrīšanai ar mašīnu. Ierīce ir paredzēta profesionālai lietošanai un darbināma ar baterijām.

2. Tehnisko datu tabula

Darba platums	500 mm
Ūdens tvertnes ietilpība	30 l
Akumulatora ietilpība	2 x 12 V/ 20 Ah
Jauda	1000 W
Ātrums	3,5 km/h
Darba laiks	līdz 4 stundām
Ūdens daudzums	0,3 - 0,5 l/min
Ierīces svars	70 kg
Ierīces izmēri	1250 x 500 x 1100 mm
Akustiskais jaudas līmenis	70 dB(A)
Akustiskais spiediens	61,5 dB(A)
Vibrācija	2,5 m/s²

3. Ierīces apraksts

1. Ūdens tvertne
2. Akumulatoru nodalījums
3. Vadības panelis
4. Ūdens sūknis
5. Ūdens ventilis
6. Ūdens sūkņa kabelis
7. Ūdens ventiļa kabelis
8. Ūdens izplūdes caurule
9. Ūdens izplūdes ventilis
10. Ūdens izplūdes ventiļa kabelis
11. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātājs
12. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
13. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
14. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
15. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
16. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
17. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
18. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
19. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
20. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
21. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
22. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
23. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
24. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
25. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
26. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
27. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
28. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
29. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
30. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
31. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
32. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
33. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
34. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
35. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
36. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
37. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
38. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
39. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
40. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
41. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
42. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
43. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
44. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
45. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
46. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
47. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
48. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
49. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
50. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
51. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
52. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
53. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
54. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
55. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
56. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
57. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
58. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
59. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
60. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
61. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
62. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
63. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
64. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
65. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
66. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
67. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
68. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
69. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
70. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
71. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
72. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
73. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
74. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
75. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
76. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
77. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
78. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
79. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
80. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
81. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
82. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
83. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
84. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
85. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
86. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
87. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
88. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
89. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
90. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
91. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
92. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
93. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
94. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
95. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
96. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
97. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
98. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
99. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis
100. Ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis

4. Iepakojums

Ierīce tiek piegādāta kartona kastē ieliktņos, kuros ir ūdens tvertne, akumulatoru nodalījumi, ūdens sūknis, ventiļi, kabeļi, ūdens izplūdes caurule, ūdens izplūdes ventiļa pagarinātājs, ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis, ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis, ūdens izplūdes ventiļa pagarinātāja kabelis